

Электropечи муфельные с рабочей температурой до 1100°C

- Объем камеры, л: 5, 10, 50, 300, 500



Печь муфельная ПМ-8

- Объем камеры, л: 6, 5
- Диапазон рабочей температуры, °C: 100 – 900



Печь муфельная "ПМ-8М" с терморегулятором РТ-1200

- Объем камеры, л: 6, 5
- Диапазон рабочей температуры, °C: 100 – 900



Печь муфельная "ПМ-8К" с терморегулятором РТ-900

- Объем камеры, л: 6, 5
- Диапазон рабочей температуры, °C: 100 – 900



Печь муфельная ПМ-10

- Объем камеры, л: 6, 5
- Диапазон рабочей температуры, °C: 100 – 900



Муфельная печь ПДП-Аналитика

- Диапазон рабочих температур:
камера озонения, °C: 200 - 750
рабочая поверхность камеры выпаривания, °C: 70 - 400
- Масса, кг, не более - 5,5



Муфельная печь ПДП-Lab

- Диапазон рабочих температур: камера озоления, °С: 200 - 750
рабочая поверхность камеры выпаривания, °С: 70 - 400
- Масса, кг, не более - 5,5



Печь муфельная Yamato FP-103



Печь муфельная Yamato FP-313



Печь муфельная Yamato FP-413



Печь электрическая Yamato FO-710C



Печь электрическая Yamato FO-810C



🌐 eltemiks-lab.ru ✉ info@eltemiks-lab.ru

+7(473)204-53-02 (Воронеж)

+7(861)203-40-01 (Краснодар)

☎ +7(863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)

+7(845)249-63-11 (Саратов)



Новости отрасли,
специальные предложения,
полезные материалы